sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-dion-510000-gum-gunmetal-p-31647.html



Bateria SCHOCK DION 510000 GUM gunmetal

Cena	**3 102,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000**
Czas realizacji	**2-12 dni roboczych**
Numer katalogowy	**DIO-510000-GUM**
Kod producenta	**DIO-510000-GUM**
Producent	**SCHOCK**
Zmienny strumień wody	**NIE**
Partner	autoryzowany PARTNER SCHOCK
Promocja	SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 120 stopni
- zasięg wylewki 194 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 256 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 293 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowa trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej gł najwyższej kalsy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na





Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę dzia
uderzeniom w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą
(np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni
wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjne dopasowane do T
szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	DION 510000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	120 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	194 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	256 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	293 mm