

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 08:26

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-epos-540027-puro-cristadur-p-34154.html>



## Bateria SCHOCK EPOS 540027 PURO (Cristadur)

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                  | <b>1 039,00 zł</b>                                                                    |
| Cena poprzednia       | <b>1 299,00 zł</b>                                                                    |
| Dostępność            | <b>Dostępny - MAGAZYN<br/>PRODUCENTA - info: 226674000</b>                            |
| Czas realizacji       | <b>2-12 dni roboczych</b>                                                             |
| Numer katalogowy      | <b>EPO-540027-PUR</b>                                                                 |
| Kod producenta        | <b>EPO-540027-PUR</b>                                                                 |
| Producent             | <b>SCHOCK</b>                                                                         |
| Zmienny strumień wody | <b>NIE</b>                                                                            |
| Partner               |    |
| Promocja              |  |

### Opis produktu

#### Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 212 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 274 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 310 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTADUR

#### Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie  
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy najwyższej klasy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



**Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech**

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą elastyczność (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



**Koniec z obijaniem mieszacza baterii o ścianę**

Uchwyt baterii wychyla się do przodu co zapobiega przypadkowemu uderzeniu. W takim zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okres użytkowania.



**Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac**

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie będzie wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

**W zestawie**

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

## Specyfikacja

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRODUCENT</b>                    | SCHOCK                        |
| <b>MODEL</b>                        | EPOS 540027                   |
| <b>TYP BATERII</b>                  | stojąca (sztorcowa)           |
| <b>RODZAJ BATERII</b>               | 1-otworowa 1-dźwigniowa       |
| <b>SYSTEM PRACY</b>                 | wysokociśnieniowa             |
| <b>GŁOWICA</b>                      | ceramiczna                    |
| <b>PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ</b> | NIE                           |
| <b>WYLEWKA</b>                      | obrotowa (nie wyciągana)      |
| <b>WYCIĄGANA WYLEWKA</b>            | NIE                           |
| <b>STRUMIEŃ WODY</b>                | stały-jednolity strumień wody |
| <b>STEROWANIE BATERII</b>           | mieszacz wody z BOKU          |
| <b>OTWÓR POD BATERIĘ</b>            | 1 x 35mm                      |
| <b>OBRÓT WYLEWKI</b>                | 360 stopni                    |
| <b>ZASIĘG WYLEWKI</b>               | 212 mm                        |
| <b>WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY</b>      | 274 mm                        |
| <b>WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII</b>     | 310 mm                        |