

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 13:53

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/bateria-schock-papilio-588000-silverstone-cristadur-p-31724.html>



Bateria SCHOCK PAPILIO 588000 SILVERSTONE (Cristadur)

Cena	879,00 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	PAP-588000-SIL
Kod producenta	PAP-588000-SIL
Producent	SCHOCK
Zmienny strumień wody	NIE
Partner	
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 150 stopni
- zasięg wylewki 206,5 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 210,5 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 259,5 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTADUR

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie
trwałość obliczoną na lata



Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	PAPILIO 588000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	150 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	206,5 mm
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY	210,5 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	259,5 mm