sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:53

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/kupon-rabat-okap-do-zabudowy-elica-boxin-dry-ixa75-stal-nierdzewna-700-m3h-prf0181828-p-36606.html



kupon RABAT %| Okap do zabudowy ELICA BOXIN DRY IX/A/75 stal nierdzewna | 700 m3/h (PRF0181828)

Cena	**3 292,00 zł**
Dostępność	**2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000**
Czas realizacji	**2-20 dni roboczych**
Numer katalogowy	**PRF0181828**
Kod producenta	**PRF0181828**
Producent	**ELICA**
Partner	autoryzowany PARTNER elica
Kupon rabatowy	KUPON RABATOWY wpisz w koszyku: **ELI10** RABAT **10%** **wpisz w koszyku ELI10 i aktywuj swój rabat !!!**

Opis produktu

Okap do zabudowy ELICA BOXIN DRY IX/A/75 stal nierdzewna (PRF0181828)

Okap do zabudowy, eliminujący problem kondensacji pary poprzez zastosowanie wszechstronnych rozwiązań zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych.

Charakterystyka urządzenia

CABINET PROTECTION
MAINTENANCE ALARM
NO DRIP SYSTEM
TOTAL INTEGRATION
LONG LIFE FILTER
EASY MAINTENANCE
MOTOR 1200

Charakterystyka ogólna

Zrównany z szafkami kuchennymi, **okap Boxin Dry** ten jest zupełnie schowany i zintegrowany, nadając kuchni linearny, ciągły wygląd. Co więcej, konstrukcja okapu została zaprojektowana, by pozostawić w szafce nad nim przestrzeń użytkową.

Temu wydajnemu produktowi poświęcono ogromną uwagę w każdym detalu: Dzięki systemowi «No Drip» okap zapobiega kondensacji, więc także skraplaniu się pary na okapie lub jedzeniu, odprowadzając ją do specjalnego zbiorniczka. Obszar pochłaniania zawiera specjalnie pochylone filtry tłuszczowe ze stali nierdzewnej specjalnego, opatentowanego projektu, który ułatwia odprowadzanie kropli pary.

Ponadto, **Boxin Dry** został wyposażony w specjalny daszek ze zintegrowanym sterowaniem, który otwiera się od frontu, aby zapobiec dodatkowo osadzaniu się oparów na frontach szafek, gwarantując perfekcyjną ergonomię i funkcjonalność. Urządzenie jest także wyposażone w zabezpieczenia korpusów szafek dla 360° ochrony.

DANE TECHNICZNE

- **Szerokość: 75 cm**
- **Klasa energetyczna: B**
- **Tryb pracy: Wyciąg lub pochłaniacz**
- **Wykończenie: Stal nierdzewna**
- **Oświetlenie: LED 2x2.1W - LED 3x2.1W (120cm) 3500 K**
- **Sterowanie: 3S+B Elektoniczny przycisk**
- **Min Max Poziom hałasu: 52 - 67 db(A)**
- **NATĘŻENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA min: 270 m3/h-max: 700 m3/h**