

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-chlodziarka-do-zabudowy-liebherr-irbad-5190-peak-biofresh-professional-p-36283.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 3% ___ Chłodziarka do zabudowy LIEBHERR IRBAd 5190 Peak | BioFresh Professional

Cena	14 998,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803044314
Kod producenta	IRBAd 5190
Producent	LIEBHERR
Partner	autoryzowany PARTNER LIEBHERR
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Chłodziarka do zabudowy LIEBHERR IRBAd 5190 Peak (BioFresh Professional)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy z technologią BioFresh Professional i AutoDoor
GTIN	4016803044314
Series	Peak
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,342 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	125 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	32 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc znamionowa	1,2 A
Panel sterowania i funkcje	
Obsługa	Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	2
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	1
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza & BioFresh-Safe
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	—
Sposób łączenia z siecią	zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe
NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu

Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Strefy w komorze chłodniczej	BioFresh z HydroBreeze / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFreshProfessional
Liczba schowków BioFresh	3
z czego wysuwane na rolkach	0
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Wysuwane na teleskopowych szynach	☐
z SoftTelescopic	☐
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Dairy-Safe	2
Rozmrażanie	automatyczna
Chłodzenie powietrzem obiegowym	☐
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
SoftSystem	SoftSystem
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	8
z czego z możliwością dzielenia	1
z tego z regulacją wysokości	6
Szuflada VarioSafe	☐
InfinitySpring	Dozownik wody wewnątrz
Szuflady OpenStage	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	2
Liczba uchwytów na puszki	2
VarioBox	wyciągane
Pojemniki VarioBox	2
Pojemnik na masło	☐
Podstawki na jajka	zmiennie
Liczba elementów FlexSystem	1
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Komora mrożenia	
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Rodzaj węża	Wąż z Waterstop
Design i materiały	
Suchy panel tylny	☐
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	SmartSteel
Styl półek na drzwi	Premium GlassLine
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Ustawienia i instalacja	
Rodzaj zabudowy	Możliwość integracji
Montaż drzwi	Drzwi stałe
Dopuszczalna masa frontu kuchennego	26
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa, ale wykonuje dział obsługi klienta
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Listwy poziomujące	☐
Liczba listew poziomujących	2
Wentylacja	wentylacja meblowa
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.200 mm
Specyfikacje	
Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm
Wymiary	177 / 55,9 / 54,6 cm
Ciężar (bez opakowania)	74,6 kg
Ciężar (z opakowaniem)	78,6 kg

Pojemność całkowita *	296 l
Pojemność komór chłodniczych	296 l
z tego BioFresh	97,9 l

BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, połączona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0°C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

InfinitySpring

Źródło świeżej, chłodnej wody do picia w Twojej kuchni: może brzmieć to jak bajka, ale to InfinitySpring. Dozownik wody umożliwia pobieranie wody bez kłopotu, oferując świeżą, chłodną wodę. Wystarczy tylko nacisnąć panel z symbolem karafki lub szklanki i już można cieszyć się wodą. W ten sposób można oszczędzić sobie kupowania wody w butelkach i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

AutoDoor

Liebherr daje Ci wolną rękę: Dzięki AutoDoor otwierasz urządzenie pukaniem lub poleceniem głosowym. To pierwsza na świecie lodówka, która otwiera i zamyka się w pełni automatycznie – perfekcja w kuchni bez uchwytów. Indywidualnie wybierasz prędkość i kąt otwierania oraz czas do zamknięcia drzwi. A w razie potrzeby otwierasz i zamykasz ją po prostu ręką lub smartfonem.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.