

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-3-lodowka-do-zabudowy-liebherr-icbnd-5173-peak-biofresh-professional-nofrost-p-36342.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 3% ___ Lodówka do zabudowy LIEBHERR ICBNd 5173 Peak | BioFresh Professional, NoFrost

Cena	13 298,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803044130
Kod producenta	ICBNd 5173
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Lodówka do zabudowy LIEBHERR ICBNd 5173 Peak (BioFresh Professional, NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy z technologią BioFresh Professional i NoFrost
GTIN	4016803044130
Series	Peak
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,569 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	208 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-ST
Poziom hałasu	34 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc znamionowa	1,4 A 183 W
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Obsługa	Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	3
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe

SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację
Sposób łączenia z siecią	możliwość doposażenia
IceCubeTimer	—
NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	DuoCooling
Strefy w komorze chłodniczej	BioFresh z HydroBreeze / Fish & Seafood-Safe / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFreshProfessional
Liczba schowków BioFresh	2
z czego wysuwane na rolkach	0
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Wysuwane na teleskopowych szynach	☐
z SoftTelescopic	☐
Wykorzystanie albo jako Fruit-&Vegetable-Safe albo Meat-&Dairy-Safe	1
Rozmrażanie	automatyczna
Chłodzenie powietrzem obiegowym	☐
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
SoftSystem	SoftSystem
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	4
z czego z możliwością dzielenia	1
z tego z regulacją wysokości	3
Szuflada VarioSafe	—
InfinitySpring	—
Szuflady OpenStage	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	1
VarioBox	wyciągane
Pojemniki VarioBox	2
Pojemnik na masło	☐
Podstawki na jajka	zmienne
Liczba elementów FlexSystem	1
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna
Czas przechowywania po usterce według GS *	9 h
Zdolność zamrażania 24h według GS *	6 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	3
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	podświetlenie LED
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Szuflady VarioSpace	☐

IceMaker	Tak
Rodzaj węża	Wąż z Waterstop
podświetlenie IceMaker-Safe	☐
Przyłącze do wody	stałe przyłącze wody
Produkcja kostek lodu	1,2 kg / 24h
Zapas kostek lodu	5 kg
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba filtrów wody	0
Liczba akumulatorów zimna	2
Taca do zamrażania	1
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Design i materiały	
Suchy panel tylny	☐
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	SmartSteel
Styl półek na drzwi	Premium GlassLine
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	stal
Ustawienia i instalacja	
Rodzaj zabudowy	Możliwość integracji
Montaż drzwi	Drzwi stałe
Dopuszczalna masa frontu kuchennego	18/12
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Listwy poziomujące	☐
Liczba listw poziomujących	2
Wentylacja	wentylacja meblowa
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.200 mm
Specyfikacje	
Wymiary wnętrza wysokość/szerokość/głębokość	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm
Wymiary	177 / 55,9 / 54,6 cm
Ciężar (bez opakowania)	76,8 kg
Ciężar (z opakowaniem)	80,8 kg
Pojemność całkowita **	243 l
Pojemność komór chłodniczych	173 l
z tego BioFresh	68,1 l
Pojemność komory zamrażarki	71 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	70,9 l

BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, połączona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0°C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.

Fish & Seafood-Safe

Lubisz ryby? W lodówce Liebherr zachowują swoją świeżość! Gdyż w strefie Fish & Seafood-Safe ryby i owoce morza są przechowywane w optymalnej temperaturze -2°C jak w profesjonalnym sklepie rybnym. Dowolnie dopasuj wielkość strefy -2°C – a na pozostałej powierzchni przechowuj mięso i nabiał w optymalnej temperaturze 0°C. Dioda LED sygnalizuje, że strefa -2°C jest aktywna.

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.