

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-chlodziarka-wolnostojaca-liebherr-srbstd-529i-peak-biofresh-professional-p-36333.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 6% ___ Chłodziarka wolnostojąca LIEBHERR SRBstd 529i Peak | BioFresh Professional

Cena	10 698,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803058175
Kod producenta	SRBstd 529i
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Chłodziarka wolnostojąca LIEBHERR SRBstd 529i Peak (BioFresh Professional)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarka wolnostojąca z technologią BioFresh Professional
GTIN	4016803058175
Series	Peak
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,367 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	134 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	35 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Moc znamionowa	1,2 A
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	2
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	1
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza & BioFresh-Safe
HumidityPlus	—
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Obsługa	Touch & Swipe

Sposób łączenia z siecią *	zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Strefy w komorze chłodniczej	BioFresh z HydroBreeze / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFreshProfessional
Liczba schowków BioFresh	3
Wysuwane na teleskopowych szynach	☐
z SoftTelescopic	☐
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Rozmrażanie	automatyczna
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	6
z czego z możliwością dzielenia	1
z tego z regulacją wysokości	5
Szuflada VarioSafe	☐
InfinitySpring	Dozownik wody wewnątrz
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	2
Liczba uchwytów na puszkę	2
VarioBox	wyciągane
Pojemniki VarioBox	1
Pojemnik na masło	☐
Podstawki na jajka	zmienne
Liczba elementów FlexSystem	1
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Rodzaj węża	Opancerzony wąż elastyczny
Design i materiały	
InteriorFit	☐
Suchy panel tylny	☐
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	SmartSteel
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi stal szlachetna ze SmartSteel
Kolor	Stal szlachetna
Kolor drzwi	Stal szlachetna
Materiał bocznych ścian	stal szlachetna
Uchwyt	Uchwyt dźwigni
Ustawienia i instalacja	
Wspomaganie zamykania	—
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Uchwyty transportowe	Przód i tył
Kółka do transportu z tyłu	☐
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.000 mm
Specyfikacje	
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	185,5 / 59,7 / 67,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	82,2 kg
Ciężar (z opakowaniem)	87,5 kg
Pojemność całkowita **	386 l
Pojemność komór chłodniczych	387 l

z tego BioFresh

140,6 l

BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposób profesjonalny chłodzić owoce i warzywa? HydroBreeze to coś dla Ciebie: zimna mgiełka, połączona z temperaturą w pojemniku Safe nieco powyżej 0°C daje artykułom spożywczym dodatkowy impuls, zapewniający dłuższą trwałość. A przy tym daje optyczny efekt wow! Funkcja HydroBreeze włącza się co 90 minut na 4 sekundy oraz na 8 sekund w przypadku otwarcia drzwi.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

InfinitySpring

Źródło świeżej, chłodnej wody do picia w Twojej kuchni: może brzmi to jak w bajce, ale to InfinitySpring. Dozownik wody umożliwia pobieranie wody bez kapania, oferując świeżą, chłodną wodę. Wystarczy tylko nacisnąć panel z symbolem karafki lub szklanki i już można cieszyć się wodą. W ten sposób można oszczędzić sobie kupowania wody w butelkach i działać w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.

Oświetlenie wnętrza

Światło tworzy szczególnie akcenty wzornicze – także w lodówce: dzięki naszemu oświetleniu wnętrza. Oświetlenie na obwodzie tworzy wyjątkowe akcenty świetlne we wnętrzu. A razem z tylną ścianką w stylu SmartSteel oraz czarnym wentylatorem o wysokim połysku zapewnia nastrojową atmosferę.