

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-lodowka-wolnostojaca-liebherr-cbnsdc-5753-prime-biofresh-nofrost-p-36371.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 6% ___ Lodówka wolnostojąca LIEBHERR CBNsdc 5753 Prime | BioFresh, NoFrost

Cena	7 498,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803057550
Kod producenta	CBNsdc 5753
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Lodówka wolnostojąca LIEBHERR CBNsdc 5753 Prime (BioFresh, NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost
GTIN	4016803057550
Series	Prime
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,493 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	180 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	33 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Moc znamionowa	1,4 A 183 W
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	3
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
VarioTemp	☐
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację

BottleTimer	ustawianie przez aplikację
NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Obsługa	Touch & Swipe
Sposób łączenia z siecią *	możliwość doposażenia
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +3 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	DuoCooling
Strefy w komorze chłodniczej	Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe
Technologia przechowywania świeżej żywności	BioFresh
Liczba schowków BioFresh	2
Wysuwane na teleskopowych szynach	☐
z SoftTelescopic	☐
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes	podświetlenie LED
Rozmrażanie	automatyczna
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	panel świetlny obustronny
Liczba półek w chłodziarce	4
z tego z regulacją wysokości	3
z czego z możliwością dzielenia	1
Szuflada VarioSafe	☐
InfinitySpring	—
Przechowywanie butelek	integracja
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	1
VarioBox	wyciągane
Pojemniki VarioBox	1
Pojemnik na masło	☐
Podstawki na jajka	zmiennie
Liczba elementów FlexSystem	0
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna
Zdolność zamrażania 24h według GS **	10 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	3
z tego na szynach teleskopowych	0
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	szuflada na szkle bezpiecznym
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	podświetlenie LED w drzwiach
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Szuflady VarioSpace	☐
SpaceBox	—
IceMaker	Nr
podświetlenie IceMaker-Safe	—
EasyTwist-Ice	Ja
IceTower	—
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba filtrów wody	0
Liczba akumulatorów zimna	2
Taca do zamrażania	0
Czas przechowywania po usterce według GS **	20 h

Design i materiały	
InteriorFit	☐
Suchy panel tylny	☐
Materiał suchej tylnej ścianki	Stal szlachetna ze Smartsteel
Dekor drzwi wewnętrznych	—
Materiał regałów na butelki na drzwiach	szkło z listwą ze stali szlachetnej
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi stal szlachetna ze SmartSteel
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Kolor	Srebrny
Materiał bocznych ścian	Stal
Uchwyt	Uchwyt dźwigni
Ustawienia i instalacja	
Wspomaganie zamykania	—
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Uchwyty transportowe	Przód i tył
Kółka do transportu z tyłu	☐
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.000 mm
Specyfikacje	
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	201,5 / 59,7 / 67,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	87,8 kg
Ciężar (z opakowaniem)	93,2 kg
Pojemność całkowita ***	362 l
Pojemność komór chłodniczych	259 l
z tego BioFresh	99,2 l
Pojemność komory zamrażarki	103 l

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zasługują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0°C. W połączeniu z panującą tam stale wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0°C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet wypełniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.