

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 18:20

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-6-lodowka-wolnostojaca-liebherr-cnbdc-5733-plus-easyfresh-nofrost-p-36378.html>

BRAK
ZDJĘCIA



___ RABAT 6% ___ Lodówka wolnostojąca LIEBHERR CNbdc 5733 Plus | EasyFresh, NoFrost

Cena	4 798,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-20 dni roboczych
Numer katalogowy	LIE-4016803087892
Kod producenta	CNbdc 5733
Producent	LIEBHERR
Partner	
Kupon rabatowy	

Opis produktu

Lodówka wolnostojąca LIEBHERR CNbdc 5733 Plus (EasyFresh, NoFrost)

Ogólne informacje o produkcie	
Grupa produktów	Chłodziarko-zamrażarka z systemem EasyFresh i NoFrost
GTIN	4016803087892
Series	Plus
Moc wyjściowa i zużycie energii	
Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii w ciągu 24 h	0,443 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku	162 kWh/a
Klasa klimatyczna	SN-T
Poziom hałasu	35 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu	B
Moc znamionowa	1,4 A 183 W
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50-60 Hz
Panel sterowania i funkcje	
Sterowanie	2,4" wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe
Liczba stref temperaturowych	2
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
VarioTemp	—
Wskaźnik temperatury	komora chłodnicza & komora zamrażania
SuperCool	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
SuperFrost	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – chłodzenie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
Alarm drzwi – zamrażanie	ustawianie w urządzeniu i przez aplikację
BottleTimer	ustawianie przez aplikację

NightMode	ustawianie przez aplikację
Blokada wyświetlacza	ustawianie w urządzeniu
Obsługa	Touch & Swipe
Sposób łączenia z siecią *	możliwość doposażenia
Komora chłodzenia	
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej	od +2 °C do +9 °C
Regulacja wilgotności	DuoCooling
Strefy w komorze chłodniczej	EasyFresh
z SoftTelescopic	—
Rozmrażanie	automatyczna
Filtr FreshAir	w zaworze
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej	wbudowane szyny
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	podświetlenie górne LED
Liczba półek w chłodziarce	6
z tego z regulacją wysokości	5
z czego z możliwością dzielenia	1
Szuflada VarioSafe	☐
InfinitySpring	—
Przechowywanie butelek	półka na butelki
Półka na butelki	1
Liczba uchwytów na puszki	3
VarioBox	—
Pojemniki VarioBox	0
Pojemnik na masło	—
Podstawki na jajka	10 jajek
Liczba elementów FlexSystem	0
Półki na drzwiach	Półka na butelki i konserwy
Regulowane na wysokość półki na drzwiach	regulacja stopniowa
Komora mrożenia	
Zakres temperatury w komorze zamrażania	-15 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna
Zdolność zamrażania 24h według GS **	10 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	3
z tego na szynach teleskopowych	0
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania	szuflada na szkle bezpiecznym
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	—
drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika	—
Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku	0
Szuflady VarioSpace	☐
SpaceBox	—
IceMaker	Nr
podświetlenie IceMaker-Safe	—
EasyTwist-Ice	Ja
IceTower	—
Tacka na kostki lodu	—
Liczba tacek na kostki lodu	0
Liczba filtrów wody	0
Liczba akumulatorów zimna	0
Taca do zamrażania	0
Oznaczenie gwiazdkowe	4
Czas przechowywania po usterce według GS **	20 h
Design i materiały	
InteriorFit	☐
Suchy panel tylny	—
Materiał suchej tylnej ścianki	—
Dekor drzwi wewnętrznych	—

Materiał regałów na butelki na drzwiach	tworzywo sztuczne
Materiał półek, komora chłodnicza	szkło
Materiał drzwi/pokrywy	BlackSteel
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Kolor	Czarna
Materiał bocznych ścian	Stal
Uchwyt	Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący)
Ustawienia i instalacja	
Wspomaganie zamykania	☐
Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po prawej
Zmiana kierunku otwierania drzwi	możliwa samodzielnie
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	2
Uchwyty transportowe	Przód i tył
Kółka do transportu z tyłu	—
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.000 mm
Specyfikacje	
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	201,5 / 59,7 / 67,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	78,3 kg
Ciężar (z opakowaniem)	83,8 kg
Pojemność całkowita ***	371 l
Pojemność komór chłodniczych	268 l
Pojemność komory zamrażarki	103 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	103,1 l

NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.

EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.

DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.

Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.

Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie

jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

Ekran dotykowy 2,4"

Jasne informacje to oszczędność czasu: Dlatego też urządzenie posiada wbudowany bezpośrednio z przodu drzwi ekran dotykowy z funkcją przeciągania o wielkości 2,4". W każdej chwili możliwy jest odczyt statusu urządzenia i zmiana ustawień. Ekran dotykowy z funkcją przeciągania nie wystaje poza powierzchnię drzwi. Materiały najwyższej jakości i czarna połyskliwa powierzchnia perfekcyjnie komponują się optycznie z lodówką Liebherr.