sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:02

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysylka-24h-bateria-podokienna-kernau-kwt-38-window-stal-szczotkowana-inox-p-39475.html



RABAT %|_wysyłka 24H*_ | Bateria podokienna KERNAU KWT 38 WINDOW stal szczotkowana INOX

Cena	**642,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**1-2 dni robocze**
Numer katalogowy	**K-5902701865559**
Kod producenta	**KWT 38 WINDOW STEEL**
Producent	**KERNAU**
Partner	autoryzowany PARTNER KERNAU

Opis produktu

Bateria podokienna KERNAU KWT 38 WINDOW stal szczotkowana INOX

Bateria stalowa Kernau KWT 38 Window Steel podokienna system odkamieniania

Bateria stalowa Kernau KWT 38 Window Steel to doskonały wybór dla osób ceniących trwałość i funkcjonalność. Posiada stabilną wylewkę o zasięgu 220 mm i regulowanym kącie obrotu 360°. Zadbano także o komfort użytkowania, dzięki systemowi odkamieniania i funkcji prysznica. Maksymalna temperatura wody nie przekracza 90°C, zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Trwałość baterii gwarantuje stal nierdzewna, z której została wykonana.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- **Rodzaj baterii:** Stalowa
- **Rodzaj wylewki:** Stała (obrotowa) wylewka
- **Obrotowa wylewka 360°:** Tak
- **Zasięg wylewki:** 220mm
- **Głowica ceramiczna 35mm: Tak**
- **Perlator napowietrzający strumień wody:** Tak
- **System odkamieniania**
- **Dedykowana:** Do zlewozmywaków stalowych/granitowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZORNICTWO

- KOLOR: Steel

FUNKCJONALNOŚĆ

- DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH/GRANITOWYCH
- OBROTOWA WYLEWKA
- FUNKCJA PRYSZNICA
- KĄT OBROTU WYLEWKI 360°
- GŁOWICA CERAMICZNA CITEC 35 MM
- SYSTEM ODKAMIENIANIA
- WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE TUCAI
- BATERIA PODOKIENNA
- STAŁA WYLEWKA

INSTALACJA

- Ø3/8” - 450 MM

PARAMETRY TECHNICZNE

- MIN. CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,05 MPA (0,5 BAR)
- MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)
- MAKS. TEMPERATURA WODY: ≤ 90°C
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 60-330 mm
- WYSOKOŚĆ OD KOŃCA WYLEWKI: 30-330 mm
- ZASIĘG WYLEWKI: 220 mm

Jeśli zamierzasz urządzić strefę zmywania pod oknem w kuchni, potrzebna Ci będzie **bateria podokienna**. Została ona tak zaprojektowana, żebyś mógł swobodnie i bez żadnych ograniczeń otworzyć skrzydło okienne na oścież, poprzez szybkie złożenie baterii. Dzięki temu, że bateria została wyposażona w tylko **jedną dźwignię**, swobodnie ustawisz objętość strumienia i temperaturę wody. To użyteczne rozwiązanie, ponieważ pozwala na obsługiwanie baterii jedną ręką. Jednym z najważniejszych elementów baterii kuchennej jest głowica, ponieważ odpowiada ona za regulowanie temperatury wody i wielkości strumienia. Dlatego producent zamontował w tej baterii **głowicę ceramiczną**, która jest wytrzymała i mniej narażona na uszkodzenia. Ponadto tego typu głowica ma gładkie pierścienie, dzięki czemu wolniej osadzają się na niej kamień i zabrudzenia. To z kolei zapobiega powstawaniu nieszczelności. **Wylewka obrotowa** zwiększy swobodę korzystania ze zlewozmywaka, w szczególności dwukomorowego. Dzięki temu, że wylewkę można obracać w poziomie, precyzyjnie wyczyścisz komory zlewozmywaka i bez problemu napełnisz wodą naczynia, które nie zmieściłyby się pod tradycyjnym kranem.

W baterii zamontowano **perlator**, który ma na celu ograniczenie zużycia wody. Jest to niewielki pierścień w postaci sitka. Napowietrza on wodę, zwiększając optycznie jej objętość. W efekcie strumień wody jest mniejszy, co przekłada się na oszczędność wody. Poza tym perlator ukierunkowuje strumień wody, dzięki czemu nie rozpryskuje się ona na boki w czasie zmywania albo mycia rąk.