

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/rabat-wysylka-24h-okap-przyscienny-kernau-kch-0250-x-50-cm-280-m3h-stal-inox-p-37732.html>



RABAT %|_wysyłka 24H*_ | Okap przyścienny KERNAU KCH 0250 X | 50 cm | 280 m3/h | stal INOX

Cena	523,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701849634
Kod producenta	KCH 0250 X
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Okap przyścienny Kernau KCH 0250 X Stal nierdzewna

Przewaga stali nierdzewnej

Stalowe sprzęty kuchenne są wyjątkowo praktyczne, a do tego świetnie prezentują się w nowoczesnych kuchniach. Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa **okapu kuchennego Kernau KCH 0250 X** jest **odporna** na uszkodzenia mechaniczne i **łatwa do utrzymania w czystości**. To między innymi za jej sprawą przez długie lata możemy cieszyć się niezmiennym wyglądem naszego urządzenia. Stalowy okap to zatem idealny wybór dla każdego, kto ceni sobie trwałe i praktyczne rozwiązania.

Wygodnie i oszczędnie

Odpowiednio zaprojektowane wyposażenie okapu przynosi nam dodatkowe korzyści. Okap Kernau pozwala nam korzystać z **energooszczędnego oświetlenia LED**. Dwa wbudowane źródła światła skutecznie doświetlą płytę grzewczą, by zapewnić nam wygodę podczas codziennego przyrządzania posiłków. Z kolei **trzystopniowy zakres mocy wentylatora** da możliwość wyboru trybu pracy okapu, który w jak najlepszym stopniu dopasowany będzie do naszych bieżących potrzeb.

Wielozadaniowy okap kuchenny

Funkcjonalny okap potrafi dostosować się do wszystkich warunków. To właśnie dlatego okap KCH 0250 X może skutecznie pracować na dwa sposoby: **jako wyciąg i jako pochłaniacz**. Dzięki temu w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości podłączenia okapu do wentylacji, wciąż możemy cieszyć się z jego efektywnego działania. Jeżeli zastosujemy kompatybilny **filtr węglowy**, okap zamiast usuwać zanieczyszczone powietrze poza kuchnię, będzie pracować w obiegu zamkniętym. Filtr pozbędzie się dymu, intensywnych zapachów czy oparów, a powietrze w czystej już postaci powróci do pomieszczenia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **WYKONANIE STAL NIERDZEWNA**
- **SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA**
- **OŚWIETLENIE LED**
- **3 STOPNIE PRACY WENTYLATORA**
- **SZEROKOŚĆ 50 CM**
- **STEROWANIE MECHANICZNE**
- **PRACA JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG**
- **GŁOŚNOŚĆ 46-62 dB**

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP PRZYŚCIENNY

Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu kuchni.

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA

Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące ich skuteczne usuwanie.

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH

Dzięki mechanicznemu sterowaniu za pomocą przycisków Push-Push, sterowanie urządzeniem nie jest skomplikowane i umożliwia szybkie wybranie pożądanej funkcji. Chowane pokrętła i przyciski wpływają na elegancki wygląd sprzętu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

WZORNICTWO

- KOLOR: STAL NIERDZEWNA
- WYKONANIE: STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
- STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH: TAK
- OŚWIETLENIE: LED
- BARWA OŚWIETLENIA: 3000 K
- STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 3
- SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPARÓW: TAK
- FILTRY ALUMINIOWE: TAK

INSTALACJA

- 220 – 240 V, 50/60 HZ: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)

- FILTR WĘGLOWY: TYP 6 X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (W X S X G) MM: 790-970 X 500 X 110
- WYDAJNOŚĆ MIN – MAX: 125-280 M3/H
- GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX: 46-62 dB
- KLASA ENERGETYCZNA: C
- ŚREDNICA WYLOTU: 150 MM
- TYP: PRZYŚCIENNY

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący
Srebrny/Szary
- Kolor
Stal nierdzewna

- Wysokość minimalna (mm)

790

- Wysokość maksymalna (mm)

970

- Szerokość (mm)

500

- Głębokość (mm)

110

- Średnica wylotu (mm)

150

- Waga (kg)

6.5

Parametry techniczne

- Produkt do zabudowy

Tak

- Klasa efektywności energetycznej

- Poziom hałasu przy minimalnej wydajności (dB)

46

- Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności (dB)

62

- Wydajność maksymalna (m3/h)

280

- Ilość prędkości

3

- Tryb pracy

Pochłaniacz, Wyciąg

- Typ oświetlenia

Led

- Typ filtra

Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, Filtr węglowy

- Dodatkowe informacje

Szczelinowy system zasysania oparów

Komunikacja

- Rodzaj sterowania

Mechaniczne

Pozostałe parametry

- Gwarancja

24 miesiące

Gabaryty paczki

- Szerokość

500 cm

- Wysokość

970 cm

- Głębokość

110 cm

Oznaczenia produktu

- Nr kat.:

KCH 0250 X

- EAN-13:

5902701849634