Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:23

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-przyscienny-falmec-flipper-nrs-85-bialy-800-m3h-5-lat-gwarancji-p-11418.html

__WYSYŁKA 24H__ Okap przyścienny FALMEC FLIPPER NRS 85 biały | 800 m3/h |__5_LAT_GWARANCJI__|

Cena	**6 796,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie - info: 226674000**
Czas realizacji	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CFPN85.E2P2#ZZZF490F**
Kod producenta	**CFPN85.E2P2#ZZZF490F**
Producent	**FALMEC**
Partner	autoryzowany PARTNER falmec
Kupon rabatowy	...:: KUPON RABATOWY ::... Wykorzystaj dodatkowy RABAT, wpisz w koszyku FAL12 a otrzymasz dodatkowe 12% RABATU
Promocja	falmec 5 LAT PEŁNEJ GWARANCJI FALMEC — Teraz okapy Falmec z PEŁNĄ 5 letnią GWARANCJĄ bez dodatkowych opłat, bez rejestracji

Opis produktu

DO -86% MOCY DŹWIĘKU.

Dzięki przeprowadzonym badaniom przepływu powietrza oraz zastosowanym materiałom, okapy NRS® zmniejszają hałas do minimalnego poziomu, prawie niezauważalnego. W porównaniu do standardowego okapu obecnego na rynku, poziom hałasu został zredukowany radykalnie.

FILTR WĘGLOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI FILTROWANIA.

System NRS® osiąga najlepsze wyniki poprzez ewakuację na zewnątrz oparów z gotowania, ale może być również stosowany w trybie obiegu zamkniętego, z filtrem wielokrotnego użytku z węgla aktywnego o wysokiej wydajności i trwałości.

- Filtr węglowy wielokrotnego użycia z możliwością mycia
- Wysoka wydajność filtracji równa 75%
- Metalowa rączka
- Ramka i filtr metalowy wykonane z aluminium

Sposób ponownej aktywacji.

Umyć w zmywarce używając normalnego detergentu w temperaturze nie wyższej niż 65°C, jeżeli to możliwe oddzielnie. Następnie filtr należy aktywować w piecu w temperaturze 100°C przez dziesięć minut.

- Sposób instalacji
  Przyścienny
- Wymiary
  85 cm
- Dane ogÓlne
  Technologia NRS® więcej ciszy w kuchniSterowanie elektroniczneOświetlenie ledFiltr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością myciaFiltr węglowy opcjonalnySzkło hartowane białe z centralnym panelem ze stali Fasteel
- Wykończenie
  Szkło hartowane białe z centralnym panelem ze stali Fasteel
- Silnik
  800 m3/h
- Rodzaj sterowania
  Sterowanie elektroniczne
- Zakresy prędkości
  4
- Oświetlenie
  Led 2x1,2 W - 3200 K
- KLASA ENERGETYCZNA
  B
- Odległość minimalna
  Płyta elektryczna: 52 cm Płyta gazowa: 52 cm
- **ZUŻYCIE I PODŁĄCZANIE**
- Maksymalne zużycie energii
  280 W
- Napięcie
  220-240V
- Częstotliwość
  50-60Hz

Kup na RATY

1. Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.

2. Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.

3. Sposób zawarcia umowy:

3A. Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:
- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!

3B. Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.

4. Bank wydaje decyzję kretydową i upoważnia Sklep do wydania towaru.

5. Sklep wysyła towar do Klienta.

Kalkulator rat

OBLICZ

Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ