

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/wysylka-24h-okap-przyscienny-kernau-kch-0250-w-50-cm-280-m3h-biale-szklo-biala-stal-p-37731.html>



WYSYŁKA 24H* | Okap przyścienny KERNAU KCH 0250 W | 50 cm | 280 m3/h | białe szkło + biała stal

Cena	494,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Czas realizacji	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K-5902701849627
Kod producenta	KCH 0250 W
Producent	KERNAU
Partner	 

Opis produktu

Okap przyścienny Kernau KCH 0250 W Białe szkło LED

Praktyczne wyposażenie kuchni

Biały okap doskonale podkreśli jasną zabudowę kuchenną, a jednocześnie zestawiony z ciemniejszymi meblami, może stanowić ciekawy element kontrastujący. Oznacza to, że tak naprawdę bez względu na to, w jakim stylu i w jakiej kolorystyce zostanie urządzona nasza kuchnia, **okap kominowy z białego szkła** będzie zawsze świetnie się prezentować. Warto zwrócić uwagę również na to, że **okap przyścienny Kernau KCH 0250 W** wyposażony został w **szczelinowy system zasysania oparów**. Taki zabieg pozwolił na całkowite ukrycie aluminiowego filtra za ozdobnym panelem.

Przyjazne oszczędzanie

Okap Kernau dysponuje **trzema poziomami pracy** wentylatora oraz **oświetleniem typu LED**. To zestaw, który daje możliwość korzystania efektywnego działania urządzenia w maksymalnie oszczędny sposób. Odpowiednia dobrana do sytuacji w kuchni moc pozwala zmniejszyć zużycie prądu, podobnie zresztą jak i korzystanie z energooszczędnego oświetlenia ledowego. Diody LED przy niskim poborze energii są bowiem w stanie zapewnić nam **jasne i komfortowe dla naszych oczu światło**.

Praca w trybie pochłaniacza

Nie w każdej kuchni mamy możliwość podłączenia okapu do wentylacji tak, by korzystać z niego w trybie wyciągu. Okap KCH 0250 W będzie skutecznie pozbywać się z oparów, intensywnych zapachów i dymu, również pracując w trybie **pochłaniacza**. Jedyne, co w takim wypadku musimy mu zapewnić do efektywnego działania, to odpowiedni filtr węglowy. To także alternatywa, dzięki której, w razie potrzeby, dużo łatwiej będzie nam zaplanować funkcjonalny układ sprzętów w naszej kuchni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA**
- **OŚWIETLENIE LED**
- **3 STOPNIE PRACY WENTYLATORA**
- **SZEROKOŚĆ: 50 CM**
- **TYP: PRZYŚCIENNY**
- **STEROWANIE: MECHANICZNE PUSH-PUSH**
- **OŚWIETLENIE: LED**
- **PRACA JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG**

PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ

Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED

Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.

OKAP PRZYŚCIENNY

Inaczej nazywany okapem kominowym. Montowany przy ścianie w ciągu zabudowy kuchennej daje całkowitą wolność w projektowaniu kuchni.

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA

Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące ich skuteczne usuwanie.

STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH

Dzięki mechanicznemu sterowaniu za pomocą przycisków Push-Push, sterowanie urządzeniem nie jest skomplikowane i umożliwia szybkie wybranie pożądanej funkcji. Chowane pokrętła i przyciski wpływają na elegancki wygląd sprzętu oraz łatwe utrzymanie go w czystości.

WYDAJNOŚĆ

Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

WZORNICTWO

- KOLOR: BIAŁY
- WYKONANIE: BIAŁE SZKŁO + STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ

- MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
- STEROWANIE PRZYCISKAMI PUSH-PUSH: TAK
- OŚWIETLENIE: LED
- BARWA OŚWIETLENIA: 3000 K
- STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 3
- SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA OPARÓW: TAK
- FILTRY ALUMINIOWE: TAK

NSTALACJA

220 – 240 V, 50/60 HZ: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)

- FILTR WĘGLOWY: TYP 6 X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (W X S X G) MM: 790-970 X 500 X 110
- WYDAJNOŚĆ MIN – MAX: 125-280 M3/H
- GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX: 46-62 dB
- KLASA ENERGETYCZNA: C
- ŚREDNICA WYLOTU: 150 MM
- TYP: PRZYŚCIENNY

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący

Biały

- Kolor

Biały

- Wysokość minimalna (mm)

790

- Wysokość maksymalna (mm)

970

- Szerokość (mm)

500

- Głębokość (mm)

110

- Średnica wylotu (mm)

150

- Waga (kg)

6.5

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej

- Poziom hałasu przy minimalnej wydajności (dB)

46

- Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności (dB)

62

- Wydajność maksymalna (m3/h)

280

- Ilość poziomów mocy

3

- Tryb pracy

Wyciąg, Pochłaniacz

- Typ oświetlenia

Led

- Typ filtra

Filtr przeciwłuszczeniowy aluminiowy

- Dodatkowe informacje

- Barwa oświetlenia 3000 K
- Szczelinowy system zasysania oparów
- Filtr węglowy Typ 6 x 1 Szt. (dodatkowo płatne)

Komunikacja

- Rodzaj sterowania

Mechaniczne push-push

Pozostałe parametry

- Gwarancja

24 miesiące

Gabaryty paczki

- Szerokość

500 cm

- Wysokość

790 cm

- Głębokość

110 cm

Oznaczenia produktu

- Nr kat.:

KCH 0250 W

- EAN-13:

5902701849627