sklep internetowy www.MIXKUCHNIA.pl
Zagłoby 16 D | 02-495 Warszawa
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:30

Link do produktu: https://www.mixkuchnia.pl/zlew-schock-kiruna-n-100-day-cristadur-linia-studio-p-37076.html



Zlew SCHOCK KIRUNA N-100 DAY (Cristadur) | linia STUDIO

Cena	**1 994,00 zł**
Dostępność	**2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000**
Czas realizacji	**2-12 dni roboczych**
Numer katalogowy	**KIR-N-100-DAY**
Kod producenta	**KIR-N-100-DAY**
Producent	**SCHOCK**
Partner	autoryzowany PARTNER SCHOCK
Promocja	SCHOCK zlew + bateria = 5% rabatu na baterię sprawdź

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału granit (Cristadur)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 50 cm
- sposób montażu wpuszczany w blat / podwieszany pod blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny (pokrętło okrągłe)
- wymiar zewnętrzny 456 x 456 mm
- komora o wymiarach 400 x 400 x 180 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie
- !! UWAGA!! zlewozmywak nie nadaje się do montażu PODWIESZANEGO w blatach drewnianych i drewnopodobnych

dodatkowe DEDYKOWANE AKCESORIA do zlewozmywaka:

- wkładka ociekowa stalowa SCHOCK do KIRUNA (629051SH)
- ociekowe listwy SCHOCK inox do KIRUNA (629738S)
- składana rollmata SCHOCK do KIRUNA (629051OS)
- drewniana deska SCHOCK do KIRUNA (629158)
- mata silikonowa - ociekowa SCHOCK do KIRUNA (629189)
- ramka wielofunkcyjna SCHOCK do GN 2/8 do KIRUNA (629146)
- wkładka stalowa SCHOCK GN 2/8 do RAMKI do KIRUNA (629060)
- wkładka stalowa SCHOCK GN 2/3 do RAMKI do KIRUNA (629063)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5" (z pokrętłem)
- pokrętło korka automatycznego
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka (zaczepy)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	KIRUNA N-100
MATERIAŁ	granit (Cristadur)
WYKOŃCZENIE	DAY (jednolicie BIAŁY)
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat / podwieszany pod blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	50 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	456 x 456 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	400 x 400 x 180 mm
RODZAJ KORKA	automatyczny (pokrętło okrągłe)
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie)